



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ANINA

Str. Sf. Varvara, nr. 49, Tel / Fax : 0255 / 240115



HOTARÂRE

**privind aprobarea soluțiilor tehnice și indicatorii tehnici pentru proiectul
„Reabilitarea infrastructurii de drum și apă pe străzile Horia, Cloșca și Coșbuc
în Anina, Caraș – Severin”**

Consiliul Local Anina, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.03.2010;

Având în vedere expunerea de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul Primăriei, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând proiectul tehnic nr. 170 / / 1 / 08 / 2009, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de drum și apă pe străzile Horia, Cloșca și Coșbuc în Anina, Caraș – Severin”;

Potrivit prevederilor art.36, alin. 2, lit. c, alin 4, lit. a, și d, alin.6, lit. a, pct. 1, 11 și 17, alin. 7 lit. a și c, art. 45 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă soluțiile tehnice și indicatorii tehnici pentru proiectul nr. nr. 170 / 1 / 08 / 2009, „Reabilitarea infrastructurii de drum și apă pe străzile Horia, Cloșca și Coșbuc, în Anina, Caraș – Severin” după cum urmează:

Durata de realizare

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni .

Caracteristici drumul proiectat :

- Lungimea traseului : 1,525 km
- viteza de proiectare : -25 km/h
- clasa tehnică - III.
- lungimea drumului - 1,525km
- lățimea platformei - 8,0 m
- lățimea părții carosabile - 6,0 m
- declivitatea maximă - 8,0 %
- raza minimă - 10,3 m (în zona racordării - clotoidă)
- convoi de calcul - A30-V80
- suprafața carosabil - 10.250 mp
- suprafața acostamente - 2.236 mp
- suprafața șanțuri și rigole - 3.480 mp
- suprafața trotuare - 2.340 mp
- suprafața totală construită - 18.306 mp

Pe baza elementelor de trafic s-a adoptat următorul sistem rutier (în zonele de umpluturi și lărgiri):

- 15 cm fundație din balast
- 15 cm fundație din piatră spartă
- 20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment BcR4,5.

Volume de lucrări

- rambleu din agregate naturale (balast)	1.184m ³
- fundație	
piatră spartă (15 cm grosime)	1.795 m ³
balast (completări)	927 m ³
- îmbrăcăminte din beton de ciment	10.250 m ²
- acostamente (balast)	1.062 m ³
- benzi de încadrare	1.118 m ²
- șanțuri și rigole betonate	2.294 m
- ziduri de sprijin	1.318 m ³
- trotuare	2.340 m ²
- podețe tubulare Ø1.00 m	11 buc.
Ø1.40 m	1 buc.
- podeț dalat L=2,0 m	1 buc.

Pentru **securitatea circulației** s-au prevăzut:

- indicatoare kilometrice - 1 buc.
- borne hectometrice - 15 buc.
- indicatoare de circulație - 18 buc.
- parapet rigid de tip greu - 164 ml
- parapet rigid, ușor - 40 m.
- marcaje zonă interzisă - 16 m²

Lucrări de artă :

- Podețe tubulare – 11 bucăți cu o lungime de câte 10 m, din tuburi Premo de 1000 mm.
- Podețe dalate – 1 buc cu lungimea de 2 m și lățimea de 10 m.

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru strada Cloșca :

- lungime: 480 m
- număr de gospodării individuale de racordat: 41
- număr de agenți comerciali cu activitate industrială (IMM și mai mari) – 3
- surse de apă: Colonovățul Mic și Colonovățul Mare

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru strada Horia :

- lungime: 580 m
- număr de gospodării individuale de racordat : 50
- număr de blocuri de racordat : 1 cu 4 apartamente
- număr de agenți comerciali cu activitate industrială (IMM și mai mari) – 1
- număr de agenți comerciali cu activitate în comerț : 2
- sursa de apă : Filtru Buhui

Pe traseul conductelor de distribuție s-au prevăzut camine de vane circulare din beton cu capac carosabil, instalația din camine fiind alcătuită din vane de reparatie a tronsoanelor.

Rețeaua de distribuție este alcătuită din următoarele diametre și lungimi:

- Conducta din teava de PEHD, Pn 6 atm , Dn = 110x6,3 mm, L = 1000 m.
- Racord din teava de PEHD , Pn 6 atm, Dn = 40 x 2,3 mm , L = 300 m.
- Bransamente din teava de PEHD , Pn 6 atm Dn 32x 1,9 mm, L = 50 m.
- Bransament bloc(4 ap.)din teava de PEHD,Pn 6 atm,Dn 40 x 2,3 mm, L = 5 m

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Anina.

Art.3. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.2, art.115, alin. 3,5 și 6 din Legea nr.215/2006, privind administrația publică locală, completată și modificată la:

- Instituția Prefectului- Județul Caraș-Severin ;
- Primarului orașului Anina ;
- Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei Anina ;

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier**



ANINA LA 11.03.2011

NR. 26

**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
JR.IRINA IZVERNARI**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Irina Izvernari, the secretary mentioned in the text.